

Prensaestopas nylon blanco M12x1,25 IP68 / White nylon cable gland M12x1.25 IP68 / Presse-étoupe en nylon blanc M12x1,25 IP68

Ref: **42.243**

Características / Features / Caractéristiques:

- **Material:** Nylon 66, 94V-2 homologado por UL. / Material: Nylon 66, 94V-2 UL approved. / *Matériau: Nylon 66, 94V-2 homologué par UL.*
- Se adapta a una gran variedad de aplicaciones y a diversos sectores. / Suitable for a wide range of applications and various sectors. / *S'adapte à une grande variété d'applications et à divers secteurs.*
- Fácil y rápida fijación, alto grado de protección IP68 que evita la entrada de polvo y agua. / Easy and quick fixing, high protection "IP68" rating that prevents dust and water ingress. / *Fixation facile et rapide, indice de protection élevé IP68 qui empêche la pénétration de poussière et d'eau.*



Especificaciones generales / General specifications / Spécifications générales

Tamaño de rosca D1 / Thread size D1 / <i>Taille du filetage D1</i>	M12 x 1.25 mm
Material / Material / <i>Matériau</i>	Nylon 66
Color / Colour / <i>Couleur</i>	Blanco / White / <i>Blanc</i>
Contratuera incluida / Lock nut included / <i>Contre-écrou inclus</i>	Si / Yes / <i>Oui</i>
Temperatura de trabajo / Working temperature / <i>Température de travail</i>	-40°C / +85°C

Índice de protección IP / IP Rating / <i>Indice IP</i>	IP68
Resistente a los rayos UV / UV Resistant / <i>Résistance aux UV</i>	No
Comportamiento frente al fuego / Reaction to fire / <i>Comportement au feu</i>	Autoextinguible / Self-Extinguishing / <i>Auto-extinguible</i>
Cumplimiento / Compliance / <i>Conformité</i>	EN 61340
Se cumplen los estándares / Complies with standards / <i>Conforme aux normes</i>	UL 94 V-2

Especificaciones mecánicas / Mechanical specifications / Spécifications mécaniques

Agujero de montaje / Mounting hole / <i>Trou de montage</i>	12 ~ 12.3 mm
Rango Ø de cable / Cable Ø range / <i>Plage Ø du câble</i>	3 ~ 6.5 mm
Longitud de rosca L2 / Thread length L2 / <i>Longueur du filetage L2</i>	19.6 ± 0,35 mm
Junta B1 / Gasket B1 / <i>Joint B1</i>	6.9 ± 0,25 mm
Longitud de saliente L1 / Projection length L1 / <i>Longueur du porte-à-faux L1</i>	7.9 ± 0,25 mm
Tuerca L3 / Nut L3 / <i>Écrou L3</i>	13.6 ± 0,35 mm
Tamaño llave de contratuera C1 / Lock nut wrench size C1 / <i>Taille de la clé du contre-écrou C1</i>	17 ± 0.35mm
Grosor de la contratuera / Thickness of the lock nut / <i>Épaisseur du contre-écrou</i>	5.2 ± 0.25mm
Diámetro interior de rosca D2 / Internal thread diameter D2 / <i>Diamètre intérieur du filetage D2</i>	8.3 ± 0,25 mm

