

Prensaestopas nylon negro M12x1,25 IP68 / Black nylon cable gland M12x1.25 IP68 / Presse-étoupe en nylon noir M12x1,25 IP68

Ref: **42.244**

Características / Features / Caractéristiques:

- **Material:** Nylon 66, 94V-2 homologado por UL. / **Material:** Nylon 66, 94V-2 UL approved. / **Matériau:** Nylon 66, 94V-2 homologué par UL.
- Se adapta a una gran variedad de aplicaciones y a diversos sectores. / Suitable for a wide range of applications and various sectors. / S'adapte à une grande variété d'applications et à divers secteurs.
- Fácil y rápida fijación, alto grado de protección IP68 que evita la entrada de polvo y agua. / Easy and quick fixing, high protection "IP68" rating that prevents dust and water ingress. / Fixation facile et rapide, indice de protection élevé IP68 qui empêche la pénétration de poussière et d'eau.



Especificaciones generales / General specifications / Spécifications générales

Tamaño de rosca D1 / Thread size D1 / Taille du filetage D1	M12 x 1.25 mm
Material / Material / Matériau	Nylon 66
Color / Colour / Couleur	Negro / Black / Noir
Contratuera incluida / Lock nut included / Contre-écrou inclus	Si / Yes / Oui
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-40°C / +85°C

Índice de protección IP / IP Rating / Indice IP	IP68
Resistente a los rayos UV / UV Resistant / Résistance aux UV	No
Comportamiento frente al fuego / Reaction to fire / Comportement au feu	Autoextinguible / Self-Extinguishing / Auto-extinguible
Cumplimiento / Compliance / Conformité	EN 61340
Se cumplen los estándares / Complies with standards / Conforme aux normes	UL 94 V-2

Especificaciones mecánicas / Mechanical specifications / Spécifications mécaniques

Agujero de montaje / Mounting hole / Trou de montage	12 ~ 12.3 mm
Rango Ø de cable / Cable Ø range / Plage Ø du câble	3 ~ 6.5 mm
Longitud de rosca L2 / Thread length L2 / Longueur du filetage L2	19.6 ± 0,35 mm
Junta B1 / Gasket B1 / Joint B1	6.9 ± 0,25 mm
Longitud de saliente L1 / Projection length L1 / Longueur du porte-à-faux L1	7.9 ± 0,25 mm
Tuerca L3 / Nut L3 / Écrou L3	13.6 ± 0,35 mm
Tamaño llave de contratuerca C1 / Lock nut wrench size C1 / Taille de la clé du contre-écrou C1	17 ± 0.35mm
Grosor de la contratuerca / Thickness of the lock nut / Épaisseur du contre-écrou	5.2 ± 0.25mm
Diámetro interior de rosca D2 / Internal thread diameter D2 / Diamètre intérieur du filetage D2	8.3 ± 0,25 mm

