


42.138 cable manguera plana 2 x 0,5 mm² - blanco (rollo de 100m)
/ flat hose cable 2 x 0.5 mm² - white (100m roll)**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cable plano H03VVH2-F con conductor de cobre flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
H03VVH2-F Flat cable with flexible copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre pulido flexible clase V / Flexible polished copper, Class V	s/ EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/ EN 50363-3
Identificación / Identification	Azul, marrón / Blue, brown	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/ EN 50363-4-1
Color / Colour	Blanco / White	



Tensión nominal / Rated voltage	300/300 V	
Tensión de prueba / Test voltage	2000 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/ IEC 60332-1-2
Clase reacción al fuego / Reaction to fire class	Eca	s/ EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas / Hazardous substances	NPD	

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm ²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Aislamiento / Insulation espesor / thickness, mm	Cubierta / Cover espesor / thickness, mm	Dimensiones / Dimensions mm	Peso / Weight Kg/km
2 x 0,50	39,0	0,5	0,6	3,1 x 5,0	26,8

