
LUZ NEGRA
linear lighting solutions

Tira flexible Élite 20 GOLD / Elite 20 GOLD flexible LED strip / *Ruban flexible Élite 20 GOLD*

Características / Features / *Caractéristiques:*



- Pad de soldadura continuo, permite soldar en cualquier lugar de la tira / Continuous soldering pad, permitting welding anywhere on the strip / *Pad de soudure continu qui permet de souder sur toute la longueur de la bande.*
- Cortable cada 10mm, lo que implica prácticamente Free Cut / Cuttable every 10mm, which means practically Free Cut / *Sécable tous les 10mm, ce qui signifie une coupe pratiquement libre*
- Tecnología COB, no marca el punto de LED ni en los perfiles menos profundos / COB technology - no dotting effect even in shallower profiles / *La technologie COB ne marque pas le point LED, même dans les profils peu profonds.*
- Superficie del PCB GOLD con una fina capa de oro, que permite una soldadura más fácil, rápida y segura / GOLD PCB surface with a thin layer of gold, permitting easier, faster and safer welding / *Surface PCB GOLD avec une fine couche d'or, permettant une soudure plus facile, plus rapide et plus sûre.*
- Se sirve en rollos de **6m**. Máxima compatibilidad con longitud de perfiles / Supplied in rolls of **6m**. Maximum compatibility with profile lengths / *Fourni en rouleaux de **6m**. Compatibilité maximale avec les longueurs des profilés.*

Referencia / Reference / *Référence*	**Temp. color / Colour temp. / *Temp. de couleur***	**Flujo lúminico (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / *Flux lumineux (lm/m)***	**Eficiencia lúminica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / *Rendement lumineux (lm/W)***	**Eficiencia energética / Energy efficiency / *Rendement énergétique***
31.279	2700K	1625	85	G

Características técnicas / Technical characteristics / *Caractéristiques techniques*

Datos técnicos / Technical data / *Données techniques*

Potencia (x metro) / Power (x metre) / *Puissance (par mètre)*	20W/m
Potencia del rollo (6m) / Power of the roll (6m) / *Puissance du rouleau (6m)*	120W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / *Degré de protection*	IP20

Datos fotométricos / Photometric data / *Données photométriques*

IRC / CRI	>85
Pasos MacAdam / MacAdam steps / *Pas MacAdam*	3
Ángulo de apertura / Opening angle / *Angle d'ouverture*	140º

Información de LED / LED information / *Informations du LED*

Tipo de LED / Type of LED / *Type de LED*	COB
Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / *Nº de LED par mètre*	400
Nº de LEDs por sección / No. of LEDs per section / *Nº de LED par section*	4

Prestaciones / Features / *Prestations*

Regulable / Dimmable / *Réglable*	Sí / Yes / *Oui* *2
Autoadhesivo / Self-adhesive / *Bande adhésive*	Cinta térmica 3M / 3M heat tape / *Bande thermique 3M*
Apto para / Apt for / *Convient pour*	Interior / Indoor / *Intérieur*

*2 Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / *Réglable avec les contrôleurs appropriés.*

Temperaturas / Temperatures / *Températures*

Temperatura de trabajo / Working temperature / *Température de travail* *1	-25ºC / +45ºC
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / *Température de stockage*	-30ºC / +80ºC

*1 Ver instrucciones de montaje / See assembly instructions / *Voir instructions de montage*

Vida media / Useful lifespan / *Durée de vie*

Vida útil estimada / Estimated lifespan / *Durée de vie estimée*	50.000h
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / *Usage maximum sans interruption*	18h

3 YEARS WARRANTY · 50 000h Hours · IP20 · CE · RoHS COMPLIANT · UL* · WEEE


*Certificación UL en trámite / Certification UL under process / *Certification UL en cours*

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Tira flexible Élite 20 GOLD / Elite 20 GOLD flexible LED strip / *Ruban flexible Élite 20 GOLD*

Escala 1:1 / Scale 1:1 / *Échelle 1:1*

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / *Dimensions en mm*




Dimensiones / Dimensions / *Dimensions*

Largo / Length / *Longueur du rouleau*	6000mm
Ancho / Width / *Largeur*	10mm
Alto / Height / *Hauteur*	1.8mm
Longitud sección de corte / Cutting section length / *Longueur de la section sécable*	10mm
Longitud del cable / Cable length / *Longueur du câble*	200mm
Sección del cable / Cable section / *Section du câble*	0.5mm²

Conexionado / Connection / *Connexion*

Máxima conexión en circuito abierto / Maximum connection in open circuit / *Connexion max. en circuit ouvert*	8m
Máxima conexión en circuito cerrado / Maximum connection in closed circuit / *Connexion max. en circuit fermé*	14m

Curvas fotométricas / Photometric curves / *Courbes photométriques*



Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Tira flexible Élite 20 GOLD / Elite 20 GOLD flexible LED strip / *Ruban flexible Élite 20 GOLD*


Instrucciones de montaje / Assembly instructions / *Instructions de montage*



1.
Limpiar la superficie de instalación.

Clean the installation surface.


Nettoyer la surface d'installation.



2.
Cortar por las líneas indicadas.

Cut along the indicated lines.


Couper le long des lignes pointillées.



3.
La polaridad (+/-) debe respetarse. La temperatura de soldadura no puede exceder a 360ºC.

The polarity (+/-) must be respected. The
soldering temperature must not exceed 360°C.


La polarité (+/-) doit être respectée. La température de soudure ne doit pas dépasser 360°C.



4.
Consultar nuestros conectores disponibles en IP20 - IP65.

Check out our connectors available in IP20 - IP65.


Consulter nos connecteurs disponibles en IP20 - IP65.



5.
Diámetro de curvatura mínimo.

Minimum bending diameter.


Diamètre minimum de courbure.



6.
Las tiras flexibles no deben retorcerse ni doblarse con ángulos cerrados.

The flexible strips must not be twisted or bent at sharp angles.


Les bandes flexibles ne doivent pas être tordues ou pliées à angle vif.



7.
Aplicar eliminando el protector de la cinta trasera.

Fix by removing the back tape protector.


Appliquer en retirant le protecteur adhésif du dos.



8.
A la hora de aplicar la tira, presionar entre los LEDs y nunca en la superficie del led.

When applying the strip, press between the leds and not on the surface of the LED.


Lors de l'application de la bande, appuyer entre les diodes et non pas sur la surface du LED.



9.
Se recomienda el uso de un perfil de aluminio para su disipación térmica. *1

The use of an aluminium profile is recommended for heat dissipation. *1

*Il est recommandé l'utilisation d'un profilé en aluminium pour la dissipation thermique. *1*



10.
Manipular la tira flexible apagada y desenrolle según se vaya aplicando.

Only handle the flexible strip when off.
Unwind and gradually put in place.

Manipuler la bande flexible et la dérouler au fur et à mesure de l'application.

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net