

Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...

La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL100



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
81.009	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.010	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.011	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.012	283cm	46W	6600 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa

