

Las luminarias están disponibles en 2 medidas: 2837mm y 1713mm y se sirven lacadas en blanco o lacadas en negro. Poseen en su interior la canalización de 8 cables, 3 fases (es un sistema trifásico) + neutro + tierra + emergencia + 2 cables para el sistema DALI.

Posee una estanqueidad IP52 cuando aplicamos difusores normales y IP42 cuando aplicamos ópticas. La luminaria es de fabricación española y el led de su interior es de la firma alemana Vossloh (Grupo Panasonic).

Cada luminaria incluye una fuente de alimentación externa y 2 grapas para colgar. La luminaria también actúa como una canalización de cable (de ahí viene su nombre) y es que además de iluminar permite a cada tramo realizar una derivación externa de hasta 1 amperio para elementos externos como un rotulo, máquinas expendedoras, una luz auxiliar, etc...

La luminaria permite también tramos ciegos donde en su interior solo se transmite la canalización del cable sin led ni ópticas para aquellas instalaciones donde no precisemos una luz continua.

# SKYLED CHANNEL SKL150



● Lacado en blanco o lacado en negro

REFERENCIAS	MEDIDAS	POTENCIA	LUMENS* (4000°K)	COLOR TEMPERATURA (°KELVIN)	CRI	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
81.013	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.014	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.015	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.016	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.017	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.018	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.019	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.020	283cm	67W	10300 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.021	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.022	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.023	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.024	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.025	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.026	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.027	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa
81.028	171cm	40W	6180 Lm	3000°K - 4000°K - 5000°K	>85	Externa

