

led profile serie PROFESIONAL para superficies (con tan sólo 4.05mm de altura) está fabricado en aluminio de alta pureza y está disponible en dos colores diferentes (el perfil también se puede suministrar en aluminio bruto sin recubrimiento de pintura).

El perfil es ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil minimalista de medidas muy reducidas.

Su difusor (disponible en 5 acabados diferentes), sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm, y una potencia no superior a 15W/m. Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

# MILANO SLIM




IP65



Escala 1:1



Escala 1:2



### Perfil de aluminio

- 01.016 anodizado plata 2m
- 01.017 anodizado negro 2m
- 01.018 anodizado plata 6m
- 01.019 anodizado negro 6m



### Tapas de plástico

- 19.206 gris sin agujero
- 19.207 gris con agujero
- 19.208 negro sin agujero
- 19.209 negro con agujero



### Grapa

- 20.066 plástico




### Kit colgador

- 21.001 cromado juego 2 und
- 21.002 blanco juego 2 und
- 21.003 negro juego 2 und (no incluye grapa)



### Difusor policarbonato "easy-ON"

- 18.001 transparent 2m
- 18.002 opalin 2m
- 18.003 glacé 2m
- 18.004 transparent 6m
- 18.005 opalin 6m
- 18.006 glacé 6m
- 18.134 glacé 60m



### Difusor Black&White "easy-ON"

- 18.007 Black&White 2m
- 18.008 gris opaco 2m
- 18.009 Black&White 6m




### Difusor metacrilato UV "easy-ON"

- 18.179 glaseado 2m
- 18.178 glaseado 6m



### Máquina de doblar perfil

- 22.031 mínimo curvatura Ø22cm



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 / Peso teórico: 0.089 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 52mm / Anodizado mínimo: 15 micras / Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

