led profile by Luz Negra

led profile série BASIC de surface avec seulement 8mm de profondeur, fabriqué en aluminium de grande pureté. Disponible en anodisé argent, laqué blanc, laqué noir et en brut (possibilité de finitions différentes sous demande).

Idéal pour application en surface murale, meubles, étagères et similaires pour laquelle il est precisé un profil minimaliste aux dimensions réduites.

Apte pour ruban led de 14mm maximum et non supérieur à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.

Échelle 1:1






Profil en aluminium

01.007	anodisé argent	2m
01.008	laqué blanc	2m
01.009	brut	2m
01.022	laqué noir	2m
01.010	anodisé argent	6m
01.010	anodisé argent laqué blanc	6m 6m
	0	
01.011	laqué blanc	6m







Embout en plastique

19.007	blanc perforé
19.008	blanc non perfor
19.009 19.010	gris perforé gris non perforé
19.439	noir perforé
19.440	noir non perforé



Fixation

20.005 plastique transparent



CALIFORNIA

Équerre angle 90°

22.001 fer (52x13mm)



Diffuseur en polycarbonate

Billacoal on polycarboliato				
18.146	glacé	2m		
18.148	opalin	2m		
18.152	transparent	2m		
18.145	glacé	6m		
18.147	opalin	6m		
18.151	transparent	6m		



Diffuseur en méthacrylate

18.014 18.015	transparent glacé	2m 2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



Ressort de fixation

20.003 acier inox (clip non inclus)



Support orientable

20.004 acier inox (clip non inclus)



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Poids théorique: 0.111kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 66mm / Anodisation minimum: 15 microns Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)