

led profile serie BASIC de superficie con solo 8mm de anchura, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes).

Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil minimalista de medidas muy reducidas.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 5mm y una potencia no superior a 16W/m.

Recomendamos el uso de tiras ecoled Cies por su PCB de solo 5mm de ancho.


Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



Escala 1:1



Escala 1:2



Perfil de aluminio

01.013 anodizado plata 2m



Tapas de plástico

19.011 blanco con agujero
19.360 gris con agujero
19.332 gris sin agujero



Grapa

20.006 acero cromado



Difusor de policarbonato

18.019 opal 2m



Grapa orientable

20.004 acero cromado
(no incluye grapa)



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.080kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 18.2mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)