led profile by Luz Negra

led profile de surface série PROFESSIONNELLE, fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent ou laqué blanc (disponibilté d'autres finitions sous demande). Profil multifonctionnel, idéal pour les applications en surface, luminaires suspendus ou autres, lorsque il est précis un profil d'une certaine flexibilité pour s'adapter aux courbes irrégulières.

Rayon minimal de cintrage de 22cm. Apte pour rubans led jusque 6mm et non supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de bande ecoled Cíes pour obtenir un éclairage homogène sans marquer le point lumineux.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.


HARMONY XS



Échelle 1:1



Échelle 1:2







Profil en aluminium

11.032	laqué blanc	2m
11.033	anodisé argent	2m
11.003	laqué blanc	3m
11.004	anodisé argent	3m



Embout en plastique

19.156	blanc non perfor
19.157	blanc perforé



Machine pour cintrage led profile

22.031 cintrage minimum Ø22cm



Diffuseur en polycarbonate

18.163	opalin	2m
18.067	opalin	3m
18 068	tranenaront	3m



Fixation

20.028 acier inox





Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Poids théorique: 0,033kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 34,3mm / Anodisation minimum: 15 microns Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ