GHOST PROFILE AMSTERDAM

Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.
Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanquidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).
Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).
2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.

Escala 1:1



Escala 1:2



Potencia (W)	14W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120º
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	140
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20ºC / +40ºC
Apto para	uso exclusivo para exteriores
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



Ghost profile Amsterdam

34.011	blanco	6000ºK	14W/m	1500 Lm
34.012	blanco	4000ºK	14W/m	1450 Lm
34.013	blanco	3000ºK	14W/m	1400 Lm



Conector IP65

42.005	conector con cable de 100cm
42.004	kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)

Conector IP20

42.007	conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables

Tapa con cuello conector

19.251	silicona transparente

Tapa final

19.181	silicona transparente

Silicona para estancar

22.138	opalina	45ml
22.140	transparente	45ml

CE

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3285 y=0.3376/u'=0.2055 v'=0.4752

CCT=5680K(Duv=0.0000) Dominant WL:Ld =503.7nm Purity=1.5%

Ratio:R=14.9% G=79.6% B=5.5%¡¡Peak WL:Lp=453.3nm FWHM=20.0nm

Render Index:Ra=84.7 CRI=78.2 TM30:Rf=81 Rg=95

R1 =84	R2 =92	R3 =94	R4 =83	R5 =84	R6 =86	R7 =86	
R8 =69	R9 =13	R10=79	R11=82	R12=60	R13=87	R14=97	R15=79

Photo Parameters:

Flux = 1512 lm Eff. : 106.63 lm/W Fe = 4.829 W Scotopic:3235.5 S/P:2.14

Electrical parameters:

V = 230.10 V I = 0.06829 A P = 14.18 W PF = 0.9023

Status: Integral T = 500 ms Ip = 41963 (64%)

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 6000K Number: 34.011
Tester:Sergio Carneros Date:
Temperature:12Deg Humidity:58%
Manufacturer:Luz Negra Remarks:100cm de tira flexible









Model:Ecoled Ghost Amsterdam 6000K Number: 34.011
Tester:Sergio Carneros Date:
Temperature:12Deg Humidity:58%
Manufacturer:Luz Negra Remarks:100cm de tira flexible



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	75	-12	0
2	22.5° - 45.0°	79	-7	7
3	45.0° - 67.5°	74	-3	12
4	67.5° - 90.0°	82	1	9
5	90.0° - 112.5°	88	0	3
6	112.5° - 135.0°	94	1	-1
7	135.0° - 157.5°	89	-4	-2
8	157.5° - 180.0°	87	-6	0
9	180.0° - 202.5°	84	-6	7
10	202.5° - 225.0°	71	-4	15
11	225.0° - 247.5°	72	0	19
12	247.5° - 270.0°	81	7	7
13	270.0° - 292.5°	89	5	-3
14	292.5° - 315.0°	79	6	-11
15	315.0° - 337.5°	75	1	-14
16	337.5° - 360.0°	75	-7	-8

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 6000K Number: 34.011
Tester:Sergio Carneros Date:
Temperature:12Deg Humidity:58%
Manufacturer:Luz Negra Remarks:100cm de tira flexible

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3892 y=0.3917/u'=0.2249 v'=0.5093

CCT=3884K(Duv=0.0044) Dominant WL:Ld =577.5nm Purity=34.3%

Ratio:R=18.8% G=77.1% B=4.1%¡¡Peak WL:Lp=598.5nm FWHM=153.7nm

Render Index:Ra=84.9 CRI=79.2 TM30:Rf=83 Rg=92

R1 =84	R2 =93	R3 =96	R4 =81	R5 =83	R6 =91	R7 =85	
R8 =66	R9 =16	R10=83	R11=81	R12=64	R13=87	R14=98	R15=77

Photo Parameters:

Flux = 1588 lm Eff. : 109.79 lm/W Fe = 4.806 W Scotopic:2724 S/P:1.7154

Electrical parameters:

V = 230.15 V I = 0.06909 A P = 14.46 W PF = 0.9096

Status: Integral T = 876 ms Ip = 52382 (80%)

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 4000K Number:34.012
Tester:Sergio Carneros Date:2021-07-06
Temperature:25Deg Humidity:57%
Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible









Model:Ecoled Ghost Amsterdam 4000K Number:34.012
Tester:Sergio Carneros Date:2021-07-06
Temperature:25Deg Humidity:57%
Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	**Hue Angle**	**Rf**	**Chroma**	**Hue**
1	0.0° - 22.5°	76	-11	2
2	22.5° - 45.0°	82	-6	5
3	45.0° - 67.5°	84	-3	6
4	67.5° - 90.0°	89	-3	1
5	90.0° - 112.5°	91	-4	0
6	112.5° - 135.0°	90	-3	-1
7	135.0° - 157.5°	81	-9	0
8	157.5° - 180.0°	88	-5	3
9	180.0° - 202.5°	82	-5	9
10	202.5° - 225.0°	77	-1	14
11	225.0° - 247.5°	81	3	11
12	247.5° - 270.0°	85	6	2
13	270.0° - 292.5°	84	2	-9
14	292.5° - 315.0°	77	2	-15
15	315.0° - 337.5°	74	-2	-13
16	337.5° - 360.0°	75	-9	-6

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 4000K Number:34.012
Tester:Sergio Carneros Date:2021-07-06
Temperature:25Deg Humidity:57%
Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4402 y=0.4141/u'=0.2484 v'=0.5257

CCT=3026K(Duv=0.0035) Dominant WL:Ld =581.5nm Purity=56.4%

Ratio:R=23.0% G=74.2% B=2.8%¡¡Peak WL:Lp=612.8nm FWHM=152.5nm

Render Index:Ra=86.7 CRI=81.8 TM30:Rf=85 Rg=94

R1 =85	R2 =93	R3 =98	R4 =84	R5 =84	R6 =90	R7 =88	
R8 =71	R9 =33	R10=82	R11=82	R12=69	R13=87	R14=99	R15=80

Photo Parameters:

Flux = 1479 lm Eff. : 105.51 lm/W Fe = 4.780 W Scotopic:2026.9 S/P:1.3708

Electrical parameters:

V = 230.14 V I = 0.06731 A P = 14.01 W PF = 0.9047

WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 946 ms Ip = 45956 (70%)

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 3000K	Number: 34.013
Tester:Sergio Carneros	Date:
Temperature:27Deg	Humidity:39%
Manufacturer:Luz Negra S.L	Remarks:100cm de tira flexible









Model:Ecoled Ghost Amsterdam 3000K Number: 34.013
Tester:Sergio Carneros Date:
Temperature:27Deg Humidity:39%
Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	80	-8	1
2	22.5° - 45.0°	84	-5	4
3	45.0° - 67.5°	85	-3	6
4	67.5° - 90.0°	89	-4	1
5	90.0° - 112.5°	93	-2	1
6	112.5° - 135.0°	94	-1	0
7	135.0° - 157.5°	88	-5	-1
8	157.5° - 180.0°	89	-4	2
9	180.0° - 202.5°	84	-4	6
10	202.5° - 225.0°	80	-2	10
11	225.0° - 247.5°	83	3	11
12	247.5° - 270.0°	86	4	4
13	270.0° - 292.5°	87	3	-9
14	292.5° - 315.0°	77	1	-12
15	315.0° - 337.5°	84	-1	-8
16	337.5° - 360.0°	78	-7	-9

Model:Ecoled Ghost Amsterdam 3000K Number: 34.013
Tester:Sergio Carneros Date:
Temperature:27Deg Humidity:39%
Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible