


OSLO DOBLE

Led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie, fabricado en metacrilato blanco glaseado. Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, luminaria de pared, etc. Perfil ideal para iluminación Up&Down consiguiendo una iluminación con un ángulo de 360°. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm y una potencia no superior a 10W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Élite 5 - Élite 15 - COB 5mm para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Marca una ligera sombra en los dos laterales por donde pasa la pletina.

Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1



Perfil de metacrilato

13.025 blanco glaseado 3m



Pletina

22.143 aluminio
(2000x25x0.75mm)



Tapa

19.366 blanco glasea



Grapa

20.071 policarbonato transparente



Kit colgador

21.001 cromado juego 2 und
21.002 blanco juego 2 und
21.003 negro juego 2 und
(no incluye grapa)



Perfil plástico, proceso de extrusión acorde a normativa: ISO 9001
Peso teórico: 152 gr/m / Material: acrílico PMMA / Perímetro: 94,2 mm / Pureza acrílico: 99.99%