



Body / Cuerpo



LED Profile / Perfil LED



DESCRIPTION

Liwi. noun "bola" in quechua.

Liwi is a suspended luminaire with a distinctive organic and modular design, offering versatility as a standalone piece or in dynamic compositions by rotating its modules.

Crafted from FSC-certified birch plywood, Liwi comes in natural oak or a range of elegant matte HPL finishes.

Engineered for energy efficiency, it delivers up to 88 lm/W with flicker-free dimming, minimizing visual fatigue and enhancing comfort, focus, and overall well-being.

Its transparent microprismatic cover boosts optical performance while significantly reducing glare.

Designed with sustainability in mind, both the long-life LED modules and driver are replaceable, extending the product's lifespan and reducing environmental impact.

MATERIALS

Certified FSC birch plywood.

Laminated surface in natural oak or HPL colours.

Black or white thermo matt laquered ALU profile. Made in Spain.

Micro prismatic cover.

Black suspension set.

LED

Max Power: 74.7W at 500mA

CRI: +80

Color: 2700°K / 4000°K - CRI: +80

Max Flux at 2700K: 5.947Lm

Max Flux at 4000K: 6.525Lm

Lifespan: +60.000hs - Replaceable LED module.

DIMMING (Optional)

DALI / PUSH

DIMENSIONS

Ø123cm x 3.8cm

Weight: 8.25Kg

Packing: 122cm x 122cm x 10cm - 11.8Kg

WARRANTY

5 YEAR

Made in Spain



DESCRIPCIÓN

Liwi. sust. "boleadora" en quechua.

Liwi es una luminaria suspendida con un diseño orgánico y modular, que ofrece versatilidad tanto como pieza individual como en composiciones dinámicas mediante la rotación de sus módulos.

Fabricada en contrachapado de abedul con certificación FSC, Liwi está disponible en acabado roble natural o en una gama de elegantes colores HPL mate.

Diseñada para ofrecer una alta eficiencia energética, alcanza hasta 88 lm/W con regulación sin parpadeos, lo que minimiza la fatiga visual y mejora el confort, la concentración y el bienestar.

Su difusor de microprismas transparente optimiza el rendimiento lumínico y reduce significativamente el deslumbramiento.

Pensada desde una perspectiva sostenible, la luminaria permite el reemplazo de los módulos LED de larga duración y el driver, alargando su ciclo de vida y disminuyendo su huella ambiental.

MATERIALES

Contrachapado de abedul certificado FSC.

Superficie laminada en roble natural o colores HPL.

Perfil aluminio termolacado negro o blanco mate Fabricado en España.

Difusor de microprismas.

Kit de suspensión negro.

LED

Potencia Máxima: 74.7W a 500mA

Color: 2700°K / 4000°K - CRI: +80

Flujo máx. a 2700K: 5.947Lm

Flujo máx. a 4000K: 6.525Lm

Vida útil: +60.000hs - Módulo LED reemplazable.

REGULACIÓN (Opcional)

DALI / PUSH

DIMENSIONES

Ø123cm x 3.8cm

Peso: 8.25Kg

Embalaje: 122cm x 122cm x 10cm - 11.8Kg

GARANTÍA

5 AÑOS

Fabricada en España