


42.119 cable manguera redonda 2x1mm- blanco (rollo de 100m)
/ round hose cable 2x1mm - white (100m roll)
**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cable redondo H05VV-F con conductor de cobre electrolítico flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
H05VV-F round cable with flexible electrolytic copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre electrolítico flexible, Clase V / Flexible electrolytic copper, Class V	s/EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/EN 50363-3
Identificación / Identification	Azul, marrón / Blue, brown	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/EN 50363-4-1
Color / Colour	Blanco / White	



Tensión nominal / Rated voltage	300/500 V
Tensión de prueba / Test voltage	2000 V
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 °C
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies s/IEC 60332-1-2

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm ²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20°C	Diámetro exterior / Diameter outside (mm)	Peso / Weight Kg/km
2x1	19,5	Ø6,26	59

