

led profile de surface série BASIC fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible en brut, anodisé argent, laqué noir ou laqué blanc (possibilité d'autres finitions sous demande). Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et similaires.


Apte pour bandes led jusque 14mm de large et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

**Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.**



Échelle 1:2



Échelle 1:1



### Profil en aluminium

02.012	anodisé argent	2m
02.013	laqué blanc	2m
02.014	brut	2m
02.038	laqué noir	2m
02.015	anodisé argent	6m
02.016	laqué blanc	6m
02.017	brut	6m
02.037	laqué noir	6m



### Embout en plastique

19.030	blanc perforé
19.031	blanc non perforé
19.032	gris perforé
19.033	gris non perforé
19.441	noir perforé
19.442	noir non perforé



### Fixation

20.005	plastique transparent
--------	-----------------------



### Équerre angle 90°

22.001	fer (52x13mm)
--------	---------------



### Ressort de fixation

20.003	acier inox (clip non inclus)
--------	---------------------------------



### Ruban flexible aimanté

42.001	12mm	1m
--------	------	----



### Diffuseur en polycarbonate

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m



### Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



### Support orientable

20.004	acier inox (clip non inclus)
--------	---------------------------------



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 0.157kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 92mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0