


BAJA LUMINOSIDAD

Ref: 37.008	7500ºK
Ref: 37.020	4500ºK
Ref: 37.021	3000ºK
Ref: 37.010	peine de conexión



Tira rígida seccional, IP20 con 7 leds SMD.
 Tira rígida de 500mm cortable cada 1 led.
 Puede iluminar cajas de luz con una profundidad de 5 cm.
 Permite iluminar cajas con 4 cm de profundidad con un peine de circuito cerrado.
 Se pueden conectar 20 unidades.
 En cajas de mayor profundidad, se conectan utilizando uno sí y otro no.
Óptica con barrido 175°.
 Uso diario máximo recomendado: 18h


SIDEVIEW 7
TIRAS RIGIDAS


	potencia
	170°
	voltaje
	IP20
	interior
	trabajo

Potencia (W)	7W
Voltaje (V)	12V
Lumens (7500ºK)	700Lm
Lumens (4500ºK)	600Lm
Lumens (3000ºK)	500Lm
Eficiencia	92.8 Lm/W
Emisión de luz	170°
Estanqueidad (IP)	IP20
CRI	>67
Medidas	497x18x1.5mm
Cortable	cada 1 led
Temperatura trabajo	-25°C / +60°C
Fuente de alimentación	no incluida
Fijación	tornillo
Embalaje	pack de 20 unidades
Garantía	2 años

Aprobado por:



BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598


MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

PEINE DE CONEXION
TIRAS RIGIDAS

Con un peine cerrando el circuito se pueden conectar 20 unidades, como se aprecia en el dibujo.
 En este caso sería para trabajar en cajas de poca profundidad.

No poner ningún Sideview 7 más, ya que 20 unidades es el máximo que se les puede colocar.


BARCELONA

C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID

C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS

113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

PEINE DE CONEXION

TIRAS RIGIDAS

En cajas de mayor profundidad, podemos utilizar un conector si y un conector no, tal y como se aprecia en el dibujo.

No poner más unidades de Sideview 7.




PEINE DE CONEXION
TIRAS RIGIDAS

No se pueden conectar más de 4 unidades seguidas en la misma línea.

Se aconseja siempre cerrar el circuito, si no fuese el caso se pueden conectar máximos 10 unidades. Máximo un Sideview 7 por conector o máximos dos Sideviews 7 por línea (teniendo en cuenta máximos 10 unidades).

Si en un peine colocamos más de 10 unidades no le podemos colocar otro peine.

Cuando se utilizan dos peines siempre hay que cerrar el circuito.


BARCELONA

C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598


MADRID

C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS

113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3011 y=0.3131/u'=0.1957 v'=0.4578
 CCT=7398K(Duv=0.0011) Dominant WL:Ld =483.2nm Purity=12.6%
 Ratio:R=13.0% G=81.0% B=6.0%; Peak WL:Lp=449.8nm FWHM=21.1nm
 Render Index:Ra=84.4 CRI=77.5 TM30:Rf=82 Rg=96
 R1 =84 R2 =87 R3 =89 R4 =86 R5 =84 R6 =82 R7 =89
 R8 =74 R9 =17 R10=69 R11=85 R12=60 R13=85 R14=94 R15=80

Photo Parameters:

Flux = 727.6 lm Eff. : 104.07 lm/W Fe = 2.440 W Scotopic:1717.3 S/P:2.3602

Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 0.5827 A P = 6.991 W PF = 1.000

Status: Integral T = 1419 ms Ip = 50969 (78%)





Model:Ecoled sideview 7
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L.

Number: 37.008
 Date:2023-05-10 13:37:00
 Humidity:57%
 Remarks:1 unidad de 497mm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585




Model: Ecoled sideview 7
 Tester: Sergio Carneros
 Temperature: 25Deg
 Manufacturer: Luz Negra S.L.

Number: 37.008
 Date: 2023-05-10 13:37:00
 Humidity: 57%
 Remarks: 1 unidad de 497mm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	76	-11	-1
2	22.5° - 45.0°	75	-7	6
3	45.0° - 67.5°	76	-4	12
4	67.5° - 90.0°	79	1	11
5	90.0° - 112.5°	87	3	5
6	112.5° - 135.0°	93	4	0
7	135.0° - 157.5°	91	-1	-3
8	157.5° - 180.0°	86	-6	-2
9	180.0° - 202.5°	87	-7	6
10	202.5° - 225.0°	75	-8	12
11	225.0° - 247.5°	73	0	18
12	247.5° - 270.0°	74	5	11
13	270.0° - 292.5°	89	7	1
14	292.5° - 315.0°	80	7	-7
15	315.0° - 337.5°	76	2	-14
16	337.5° - 360.0°	81	-4	-7

Model:Ecoled sideview 7
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L.


Number: 37.008
 Date:2023-05-10 13:37:00
 Humidity:57%
 Remarks:1 unidad de 497mm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.3762 y=0.3881/u'=0.2180 v'=0.5059
 CCT=4193K (Duv=0.0065) Dominant WL:Ld =575.1nm Purity=29.4%
 Ratio:R=18.2% G=78.1% B=3.6%; Peak WL:Lp=445.0nm FWHM=21.3nm
 Render Index:Ra=88.9 CRI=85.1 TM30:Rf=91 Rg=99 Lav=579.1nm
 R1 =89 R2 =89 R3 =89 R4 =91 R5 =88 R6 =85 R7 =93
 R8 =88 R9 =65 R10=74 R11=90 R12=69 R13=88 R14=94 R15=87

Photo Parameters:

Flux = 506.1 lm Eff. : 81.76 lm/W Fe = 1.751 W Scotopic:890.19 S/P:1.759





Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 0.5159 A P = 6.190 W PF = 1.000

Status: Integral T = 2000 ms Ip = 32215 (49%)

Model: Sideview 7 neutro
 Tester: Sergio Carneros
 Temperature: 27Deg
 Manufacturer: Luz Negra

Number: 37.020
 Date: 2020-07-29 07:11:00
 Humidity: 35%
 Remarks: Led modul 50cm




Model: Sideview 7 neutro
 Tester: Sergio Carneros
 Temperature: 27Deg
 Manufacturer: Luz Negra

Number: 37.020
 Date: 2020-07-29 07:11:00
 Humidity: 35%
 Remarks: Led modul 50cm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585



			Graphic shift (%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° – 22.5°	90	-3	-2
2	22.5° – 45.0°	91	-3	1
3	45.0° – 67.5°	89	-1	5
4	67.5° – 90.0°	92	0	4
5	90.0° – 112.5°	92	3	3
6	112.5° – 135.0°	94	3	0
7	135.0° – 157.5°	89	1	-5
8	157.5° – 180.0°	93	-1	-3
9	180.0° – 202.5°	91	-3	-1
10	202.5° – 225.0°	89	-4	2
11	225.0° – 247.5°	88	-1	7
12	247.5° – 270.0°	89	2	5
13	270.0° – 292.5°	94	3	0
14	292.5° – 315.0°	91	4	-4
15	315.0° – 337.5°	88	2	-6
16	337.5° – 360.0°	87	0	-5

Model: Sideview 7 neutro
 Tester: Sergio Carneros
 Temperature: 27Deg
 Manufacturer: Luz Negra


Number: 37.020
 Date: 2020-07-29 07:11:00
 Humidity: 35%
 Remarks: Led modul 50cm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4381 y=0.4022/u'=0.2522 v'=0.5208
 CCT=2964K (Duv=-0.0009) Dominant WL:Ld =583.3nm Purity=52.2%
 Ratio:R=23.4% G=74.2% B=2.5%; Peak WL:Lp=605.5nm FWHM=127.0nm
 Render Index:Ra=83.3 CRI=78.1 TM30:Rf=82 Rg=97 Lav=589.9nm
 R1 =82 R2 =92 R3 =96 R4 =82 R5 =82 R6 =90 R7 =83
 R8 =60 R9 =10 R10=80 R11=81 R12=72 R13=85 R14=99 R15=75

Photo Parameters:

Flux = 622.1 lm Eff. : 96.77 lm/W Fe = 1.892 W Scotopic:829.41 S/P:1.3333





Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 0.5358 A P = 6.429 W PF = 1.000

Status: Integral T = 2000 ms Ip = 48442 (74%)

Model: Sideview 7 cálido
 Tester: Sergio Carneros
 Temperature: 27Deg
 Manufacturer: Luz Negra

Number: 37.021
 Date: 2020-07-29 07:15:09
 Humidity: 35%
 Remarks: Led modul 50cm




Model: Sideview 7 cálido
Tester: Sergio Carneros
Temperature: 27Deg
Manufacturer: Luz Negra

Number: 37.021
Date: 2020-07-29 07:15:09
Humidity: 35%
Remarks: Led modul 50cm

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585



			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0. 0° – 22. 5°	76	-11	0
2	22. 5° – 45. 0°	78	-8	7
3	45. 0° – 67. 5°	72	-2	12
4	67. 5° – 90. 0°	87	1	7
5	90. 0° – 112. 5°	91	5	4
6	112. 5° – 135. 0°	91	5	-1
7	135. 0° – 157. 5°	85	-1	-7
8	157. 5° – 180. 0°	91	-2	-2
9	180. 0° – 202. 5°	88	-5	1
10	202. 5° – 225. 0°	83	-5	8
11	225. 0° – 247. 5°	82	1	11
12	247. 5° – 270. 0°	83	4	6
13	270. 0° – 292. 5°	84	6	-10
14	292. 5° – 315. 0°	70	4	-16
15	315. 0° – 337. 5°	82	0	-11
16	337. 5° – 360. 0°	71	-9	-12

Model:Sideview 7 cálido
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:27Deg
 Manufacturer:Luz Negra

Number:37.021
 Date:2020-07-29 07:15:09
 Humidity:35%
 Remarks:Led modul 50cm

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Adaptación, 27
 28906 Getafe
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585